

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja lekkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Ożarowie Mazowieckim

Samochód o DMC do 3500kg

Zabudowa typu furgon w kolorze czerwonym

Silnik z zapłonem samoczynnym o minimalnej mocy 115 kW

Skrzynia biegów manualna o 6 przełożeniach do przodu lub automatyczna

Pojazd uprzywilejowany, pożarniczy

Wyposażenie

Bezpieczeństwo

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny

adaptive ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu lub równoważny

ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych lub równoważny

EBV - elektroniczny korektor siły hamowania lub równoważny

BAS - asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego) lub równoważny

hamulce: przednie tarczowe, tylne tarczowe pełne

poduszka bezpieczeństwa kierowcy

wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

Nadwozie

samonośne całkowicie stalowe typu furgon, ocynkowane wszystkie drzwi, a także maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice

boczne listwy ochronne

wszystkie szyby termoizolacyjne
drzwi boczne przesuwne z prawej strony
tylne drzwi nieprzeszkłone
dach lakierowany w kolorze nadwozia

Układ przeniesienia napędu

napęd na koła tylne^{[[[]]]}_{[[[]]]}

Układ kierowniczy^{[[[]]]}

hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
blokada koła kierownicy

Wyposażenie funkcjonalne^{[[[]]]}

immobiliser

centralny zamek sterowany pilotem^{[[[]]]}

szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

fotel kierowcy, z pełną regulacją (zakres regulacji fotela kierowcy: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia oraz regulacja wysokości)

schowek w desce rozdzielczej^{[[[]]]}

półki nad przednią szybą^{[[[]]]}

Dwa gniazda 12 V zasilane stale i jedno gniazdo zasilane po zapłonie w kabinie kierowcy
umiejscowienie ustalone z zamawiającym

złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)

koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem

wyłącznik główny akumulatora

Przestrzeń ładunkowa

ściana działowa bez okna^{[[[]]]} wyłożenie drzwi tylnych i bocznych^{[[[]]]} uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej oświetlenie przestrzeni ładunkowej^{[[[]]]} podłoga wzmocniona

drzwi tylne otwierane o kąt 260 stopni

Radio radio AM/FM - zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth^{[[[]]]}- 4,3 - calowy

monochromatyczny wyświetlacz LCD - czytnik kart SD^[1] wejście AUX/IN, USB^[1] system głośników z pięcioma głośnikami z przodu, eliminacją zakłóceń, antena dachowa ze wzmacniaczem antenowym

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów

kierownica wielofunkcyjna + komputer pokładowy

klimatyzacja z filtrem kurzu i pyłków z aktywnym węglem^[1]

czujnik temperatury zewnętrznej

lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

fotel kierowcy, z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją kąta poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i amortyzacją

siedzenie dwuosobowe obok kierowcy, z rozkładanym stolikiem

podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej stronie i podłokietnik z tapicerką w osłonie lewych drzwi

uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej^[1]

amortyzatory tylne wzmocnione

stabilizator przedni wzmocniony

Zabudowa –wyposażenie

Pojazd wyposażony w normatywne oświetlenie ostrzegawcze w kolorze niebieskim w technologii LED. Umieszczenie, typ i rodzaj ustalone z zamawiającym

Głośnik sygnałów zamontowany z przodu pojazdu. Umieszczenie, typ i rodzaj ustalone z zamawiającym

Pojazd wyposażony w radiostację samochodową z właściwą obsadą kanałów zgodną z wymogami zamawiającego

Pojazd oklejony normatywnymi napisami i numerami operacyjnymi – do uzgodnienia z zamawiającym

Przeszklenie przedziału osobowego (1 rząd -2 szyby po bokach pojazdu), szyby przyciemniane w masie szkła^[1]

Podłoga przedziału osobowego i ładunkowego wzmocniona wyłożona płytą antypoślizgową [L] [SEP]

Przestrzeń ładunkowa za ostatnim rzędem foteli nie więcej niż 2 300 mm (na wysokości oparcia) z możliwością wykorzystania [L] [SEP] do przewozu drobnego bagażu [L] [SEP]

2 rzędy foteli w konfiguracji 3+3 osoby, każdy fotel indywidualnie montowany na stałe do podłogi,

Fotele wyposażone w: Zagłówki z regulacją wysokości, regulację oparcia, pas 3 pkt., Na tylnych siedzeniach I rzędu (przedziału osobowego) foteli stoliki składane z miejscem na napój

Tapicerka ściany bocznej z parapetem (parapety oraz zaślepki boków wykonane ze sklejki pokryte tapicerką) w materiałach w odcieniu szarości (do słupka C)

Tapicerka sufitu w przedziale osobowym w materiałach w odcieniach szarości (sklejka tapicerowana)

Tapicerka słupków B po zdemontowaniu oryginalnej przegrody za kabiną kierowcy

Oświetlenie przedziału osobowego - 2 punkty świetlne LED, wyłącznik w kabinie kierowcy

Montaż ogrzewania WEBASTO AIR TOP 2 kW z rozprowadzeniem 2 pkt

Rozbudowa klimatyzacji o dodatkowy parownik w półce nad kabiną kierowcy

Przegroda pełna szczelna stała tapicerowana od strony przedziału osobowego mocowana na słupku C

Ściany boczne oraz sufit w przedziale ładunkowym wyłożony sklejką szara laminowana

Tapicerka materiałowa nadkoli tylnych

Na wysokości wręgi poniżej linii okna na ścianach bocznych zamontowana listwa do mocowania ładunku – 1 rząd

Oświetlenie przedział ładunkowego 2 punkty świetlne LED, włączanie od strony drzwi tylnych,

Wymagane przez Zamawiającego min. okresy gwarancji:

1. Gwarancja mechaniczna – 24 miesiące
2. Gwarancja na lakier – 36 miesięcy
3. Gwarancja na nadwozie – 12 lat